

钢丝绳技术规格书

一、设备名称：光面线接触式纤维芯钢丝绳

二、技术参数：

- 1.结构：6×36WS+NFC
- 2.直径：φ26
- 3.强度：1770MPa
- 4.长度：3000 米
- 5.捻法：右同向捻
- 6.用途：提人
- 7.使用地点：红会一矿 1500 运输下山架空乘人装置
- 8.使用地点最大坡度：16°
- 9.最小破断拉力：395KN
- 10.静载荷：65.83KN
- 11.表面无油、镀锌

三、技术要求：

- 1.卖方应是所投货物的主要供应商，对设计、材料、产品质量、试运行等负有责任。
- 2.每条钢丝绳采用单独成卷包装方式，用铁轮包装。
- 3.钢丝绳原材料采用宁夏恒力、鞍钢、武钢、昆钢、酒钢等优质线材制成。
- 4.钢丝绳具有较高的耐疲劳性能、较高的柔软性、便于操作。
- 5.绳头不得松散，捻股均匀。
- 6.每一批产品必须提供出厂合格证、矿用产品安全标志、产品质量证明书，必须有“MA”“QS”标志。
- 7.每一批同规格型号的钢丝绳必须是同一批线材生产的。
- 8.长度按照国家标准规定为不少于+2%。
- 9.在国家规定之内，且正常安装使用和维护保养情况下由于卖



方原因（由有资质的第三方出具检验报告）出现断丝、断股、断绳、开裂、分股等情况造成买方不能使用时，由卖方负责免费提供相应的钢丝绳。

10.在国家规定之内，且正常安装使用和维护保养情况下由于卖方原因（由有资质的第三方出具检验报告）出现断丝、断股、断绳、开裂、分股等情况造成买方不能使用时，由卖方负责免费提供相应的钢丝绳，其他未尽事宜按《煤矿安全规程》执行。

