

附件：

场内装车安全协议

甲方：窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司

乙方：_____

为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强装运现场的安全管理，明确在装运过程中甲乙双方的安全责任，防止安全事故的发生，维护甲乙双方的共同利益，保证转运质量和安全生产，依据《安全生产法》、《矿山安全法》及其他有关法律、法规，经甲乙双方平等协商，签订本装车安全协议。

一、协议内容

(一) 甲方安全管理责任

1. 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，督促乙方建立健全安全生产管理制度，落实各项安全技术措施要求，保证转运安全生产投入的有效实施。

2. 甲方对乙方的安全生产工作负有监管职责，对乙方执行安全规章制度、履行安全职责情况及装运作业现场，有权进行监督、检查。

3. 甲方对乙方职工的“三违”和查出的安全隐患，有权责令乙方整改，每人每次结算款中扣除 300-500 元，累计计算。甲方有权纠正和制止乙方不符合安全作业要求的行为，甲方发现乙方存在安全隐患，有权责令乙方限期整改；对存在重大转运安全隐患的，甲方有权责令乙方立即停止作业，限期整改，待隐患消除后方可继续进行作业。

4. 甲方有权监督、检查相关资料、安全培训教育情况，检查装车人员安全知识掌握情况，特种人员持证上岗情况，执行安全作业规程情况。

5. 督促乙方对从事作业的所有人员进行上岗前的安全培训，所有参加培训人员上岗前必须考试合格，否则不予上岗作业。

6. 发生安全生产事故后，甲方应积极协助乙方伤员的救治并参与事故的调查处理。

(二) 乙方安全管理责任

1. 乙方是厂内装车安全的责任主体，(配备)指定一名专业安全管理人员，全面负责矿内装车的各项安全工作，对装运过程中发生的安全事故承担全部安全责任。乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

2. 乙方必须遵守国家法律、法规和集团公司、甲方的各项生产安全管理制度，现场按安全质量标准化要求作业。

3. 乙方必须严格执行《操作规程》、《作业规程》之有关规定，严格按安全标准组织装车，采取必要的安全防护措施，消除一切安全事故隐患。乙方必须加强日常安全管理，杜绝各类事故的发生。

4. 乙方现场负责人全面负责装车工作的生产安全，落实安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产投入的有效使用。

5. 乙方必须严格落实劳动安全生产教育培训制度，加强对操作人员的安全生产教育和培训，如实告知作业场所和工

作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉和严格执行有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识。

6. 乙方应做好对操作人员的安全技术交底，并按要求召开班前会，做好对当班的安全生产安排，并应与操作人员签订安全保证承诺书、做到“四不伤害”、严禁酒后上岗。

7. 现场作业人员按规定正确使用合格的安全防护工具，作业人员的安全防护用品必须配置到位，各类安全防护设施齐全有效，并保证正常使用。

8. 乙方应认真执行甲方安全管理的各项规定，加强安全管理。如乙方有违章行为或违反有关安全管理规定以及存在重大安全隐患，甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的，乙方负全部责任。

9. 由于乙方安全措施执行不力或不落实等原因而发生安全事故，责任由乙方承担，甲方概不负责。

二、其他

为加强车辆安全责任，强化安全生产的主体责任，落实安全生产责任制，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和有关规定，乙方必须服从甲方以下场内机动车运行安全管理制度：

1. 所有司机进入厂区必须严格执行甲方各项规章制度，违反者一律按相关制度进行处罚，罚款缴甲方财务部，在规定时间内没有缴罚款者，月底装车费不予结算。

2. 乙方装载机司机在驾驶车辆时必须严格执行安全操

作规定，持证上岗。

3. 所有司机上岗前必须穿戴整齐，穿平底胶鞋，上下车必须抓好扶手，以防滑倒跌伤。

4. 操作前必须检查各部件有无脱落松动或变形，各部位润滑是否良好。检查转向、制动、档位是否灵敏可靠，水箱冷却水是否加足、前后照明是否满足行车要求，如果机车不完好严禁运行。

5. 夜间作业时，工作场地必须有足够的照明，机车前后照明灯应齐全完好，否则严禁运行。

6. 机车运行中，驾驶员不得离开操作位置，禁止无证人员操作，严禁酒后驾机操作。

7. 进行保养、检修或加油时，必须停息引擎，将车制动后方可进行检查。

8. 启动发动机时，应将离合和变速杆放在空挡位置。

9. 发动机发动后，应实验离合器、刹车、油压操作系统的各部分作用是否灵活可靠，检查各指示仪表工作是否正常。

10. 车辆起步、运行时要时刻注意周围的人和物，不得超速行驶，不得在路况不好的情况下强行通过。

11. 车辆的照明、刹车等操作，都必须严格按操作规程进行操作。

12. 装载机的铲斗下面、中心销链接处、两边的空隙、车辆未熄火时不得有人工作，维修时要相互配合，并严格按操作规程进行作业。

13. 车辆维修时起吊件，下方不得有人。

14. 司机下下车及维修时的操作，要特别注意周围环境

的安全。

15. 车辆运行中遇到上下坡、路况不好、行人或车辆时，必须减速慢行，确保运行安全。

16. 严禁在发动机熄火时下坡、转向、以免液压转向失灵发生事故。

17. 装车完毕后所有场内机动车辆一律在指定区域有序停放，严禁乱停乱放。

三、附则

1. 其他未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

2. 本附件与合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

经办人：

经办人：

签订日期： 年 月 日